



STERYLIZATORY UV DO WODY I POWIETRZA

PRODUCENT: TMA 15-592 BIAŁYSTOK BIAŁOSTOCZEK 26 GM. ZABLUDÓW	Seria	STERYLIZATORY DO WODY	TEL. 85 743 12 46 FAX 85 743 32 19 www.tma.pl www.tma.com.pl e-mail: biuro@tma.pl
	Typ	STERYLIZATOR V25	

DANE TECHNICZNE:

Typ	V25
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	954x70x94mm
Średnica przyłącza	DN25 (R 1")
Liczba promienników UV	1x 40W
Trwałość promienników UV	Ok. 9 000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	10bar (1MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	15,0W
Moc przyłącza	50W
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 300J/m ²	2,70 m ³ /h
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 400J/m ²	2,00 m ³ /h
Kompensator wydłużeń termicznych	Jest
Turbolizator	Jest
Prowadnica rury osłonowej	Jest
Świecząca mufa	Jest
System spustowy	Nie ma
Układ pracy	Od poziomu do pionu
Montaż i wymiana rury osłonowej i promiennika UV bez narzędzi. Wymiana promiennika UV bez rozszczelniania układu.	
UKŁAD STEROWANIA	
Szafka ABB	1 sztuka
Materiał/wymiary	Tworzywo/ 220x170x80mm
Klasa ochrony	IP 42
Zdalne włączanie/wyłączanie	Nie ma
System alarmowy	Nie ma
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia promiennika UV	Nie ma
Optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Na zamówienie
Wyjście na elektrozawór	Nie ma
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Nie ma
Waga z układem sterowania	8,0kg
System pomiaru natężenia UV	Nie ma

